


WIND BLUE 3

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ARNÉS

FICHA TÉCNICA

Producto







Descripción

- Anclaje anticaídas dorsal y esternal.
- Anclaje ventral de aluminio para trabajos en suspensión.
- Anillas textiles en hombros para evacuaciones verticales.
- Hebillas automáticas K-EASY de acero de alta resistencia.
- Cintas regulables en altura, cintura y perneras.
- Cinturón de posicionamiento con acolchado IRUPAD con tecnología Holetech en espalda, hombros y perneras.
- Añadido de dos portaganchos triangulares.
- Sistema de recogida de cinta ANTISLIP SYSTEM.
- Etiqueta identificativa protegida con protector textil para reducir el degaste en rozaduras.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813 I EN 1497	
	Capacidad de uso	140kg	
	Talla	S-M	L-XXL
	Peso	2585g	2600g
	Ancho cinta	45mm	
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento	

	Talla	Pernera	Cintura	Altura
Medidas	S-M	55-70cm	90-130cm	160-185cm
	L-XXL	55-85cm	100-155cm	175-200cm

	Componente	Material
Materiales	Cinta	Poliéster
	Hilo	Poliamida
	Anillas	Aluminio
	Hebillas manuales	Acero
	Hebillas de ajuste automático	Acero

USOS

Puntos de enganche						
	WIND BLUE 3	●	●	●	●	●

HARNESS

Product







Description

- Dorsal and sternal fall arrest anchorage.
- Aluminium ventral anchorage for suspension work.
- Textile shoulder rings for vertical evacuation.
- K-EASY automatic buckles made of high-strength steel.
- Adjustable height, waist and leg straps.
- IRUPAD padded positioning belt with Holetech back, shoulder and leg straps.
- Addition of two triangular hook holders.
- ANTISLIP SYSTEM belt take-up system.
- Identification label protected with textile protector to reduce wear and tear in case of chafing.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813 I EN 1497	
	Capacity to use	140kg	
	Size	S-M	L-XXL
	Weight	2585g	2600g
	Tape width	45mm	
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage	

	Size	Leg	Waist	Height
Measures	S-M	55-70cm	90-130cm	160-185cm
	L-XXL	55-85cm	100-155cm	175-200cm

	Component	Material
Materials	Tape	Polyester
	Thread	Polyamide
	Rings	Aluminium
	Manual buckles	Steel
	Self-adjusting buckles	Steel

USES

Hitching points						
	WIND BLUE 3	●	●	●	●	●

IMBRACATURA

Prodotto







Descrizione

- Ancoraggio anticaduta dorsale e sternale.
- Ancoraggio ventrale in alluminio per accesso su fune e lavori di sospensione.
- Anelli tessili sulle spalle per l'evacuazione verticale.
- Fibbie automatiche K-EASY in acciaio ad alta resistenza.
- Regolabile su spalle, cintura e cosciali.
- Cintura di posizionamento IRUPAD con imbottitura traspirante Holetech su spalle, cintura e cosciali.
- Dotata di due portaganci a sgancio automatico ELDU.
- SISTEMA ANTISLIP per fissare la regolazione delle fibbie.
- Etichetta identificativa con protettore tessile per preservare il più a lungo possibile la leggibilità della marcatura.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813 I EN 1497	
	Capacità di carico	140 kg	
	Taglie	S-M	L-XXL
	Peso	2585g	2600g
	Larghezza fasce	45mm	
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione	

	Taglie	Cosciali	Cintura	Altezza
GUIDA ALLE TAGLIE	S-M	55-70 cm	90-130 cm	160-185 cm
	L-XXL	55-85 cm	100-155 cm	175-200 cm

	Componenti	Materiale
Materiali	Fasce	Poliestere
	Cuciture	Poliammide
	Anelli	Alluminio
	Fibbie manuali	Acciaio
	Fibbie automatiche	Acciaio

TIPOLOGIA D'USO E APPLICAZIONI

Punti di ancoraggio						
	WIND BLUE 3	●	●	●	●	●

CABO

Produto







Descrição

- Fixação dorsal e esternal anti-queda.
- Fixação ventral em alumínio para trabalhos de suspensão.
- Anéis de ombro têxteis para evacuação vertical.
- Fivelas automáticas K-EASY em aço de alta resistência.
- Alças ajustáveis em altura, na cintura e nas pernas.
- Cinto de posicionamento almofadado IRUPAD com alças Holetech para as costas, ombros e pernas.
- Adição de dois suportes triangulares para ganchos.
- SISTEMA ANTISLIP Sistema de recolha de correia.
- Etiqueta de identificação protegida com um protetor têxtil para reduzir o desgaste em caso de fricção.
- Chip NFC Ready: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813 I EN 1497	
	Capacidade de utilização	140 kg	
	Tamanho	S-M	L-XXL
	Peso	2585g	2600g
	Largura da fita	45 mm	
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento	

	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
Medidas	S-M	55-70cm	90-130cm	160-185cm
	L-XXL	55-85cm	100-155cm	175-200cm

	Componente	Material
Materiais	Fita adesiva	Poliéster
	Linha	Poliamida
	Anéis	Alumínio
	Fivelas manuais	Aço
	Fivelas auto-ajustáveis	Aço

UTILIZAÇÕES

Pontos de engate						
	WIND BLUE 3	●	●	●	●	●

CABO

Produto







Descrição

- Ancoragem dorsal e esternal para prevenção de quedas.
- Ancoragem ventral de alumínio para trabalhos de suspensão.
- Anéis de ombro têxteis para evacuação vertical.
- Fivelas automáticas K-EASY feitas de aço de alta resistência.
- Alças ajustáveis na altura, na cintura e nas pernas.
- Cinto de posicionamento acolchoado IRUPAD com tecnologia Holetech nas costas, nos ombros e nas alças das pernas.
- Adição de dois suportes triangulares para ganchos.
- SISTEMA ANTISLIP Sistema de recolhimento da correia.
- Etiqueta de identificação protegida por um protetor têxtil para reduzir o desgaste em caso de atrito.
- Chip NFC Ready: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813 I EN 1497	
	Capacidade de uso	140 kg	
	Tamanho	S-M	L-XXL
	Peso	2585g	2600g
	Largura da fita	45 mm	
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento	

	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
Medidas	S-M	55-70cm	90-130cm	160-185 cm
	L-XXL	55-85 cm	100-155cm	175-200cm

	Componente	Material
Materiais	Fita	Poliéster
	Tópico	Poliamida
	Anéis	Alumínio
	Fivelas manuais	Aço
	Fivelas autoajustáveis	Aço

USOS

Pontos de engate						
	WIND BLUE 3	●	●	●	●	●

HARNESS

Produkt







Beschreibung

- Dorsale und sternale Verankerung der Absturzsicherung.
- Ventrale Verankerung aus Aluminium für Aufhängungsarbeiten.
- Textilschulterringe für die vertikale Evakuierung.
- K-EASY Automatikschnallen aus hochfestem Stahl.
- Höhe, Taille und Beingurte verstellbar.
- Gepolsterter IRUPAD-Lagerungsgurt mit Holetech-Rücken-, Schulter- und Beingurten.
- Hinzufügung von zwei dreieckigen Hakenhaltern.
- ANTISLIP SYSTEM Gurtaufrollsystem.
- Das Kennzeichnungsetikett ist mit einem Textilschutz versehen, um die Abnutzung im Falle von Scheuerstellen zu verringern.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813 I EN 1497	
	Nutzungskapazität	140kg	
	Größe	S-M	L-XXL
	Gewicht	2585g	2600g
	Bandbreite	45 mm	
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung	

Maßnahmen	Größe	Bein	Taille	Höhe
	S-M	55-70cm	90-130cm	160-185cm
	L-XXL	55-85cm	100-155cm	175-200cm

Materialien	Komponente	Material
	Klebeband	Polyester
	Thema	Polyamid
	Ringe	Aluminium
	Manuelle Schnallen	Stahl
	Selbsteinstellende Schnallen	Stahl

ANWENDUNGEN

Anhängepunkte						
	WIND BLUE 3	●	●	●	●	●

HARNAIS

Produit







Description

- Ancrage dorsal et sternal de l'antichute.
- Ancrage ventral en aluminium pour les travaux de suspension.
- Anneaux d'épaule en textile pour l'évacuation verticale.
- Boucles automatiques K-EASY en acier haute résistance.
- Réglable en hauteur, à la taille et au niveau des jambes.
- Ceinture de positionnement rembourrée IRUPAD avec technologie Holetech sur le dos, les épaules et les tours de jambe.
- Ajout de deux porte-crochets triangulaires.
- SYSTÈME ANTISLIP Système d'enroulement de la courroie.
- Etiquette d'identification protégée par un protecteur textile pour réduire l'usure en cas de frottement.
- Chip NFC Ready: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813 I EN 1497	
	Capacité d'utilisation	140 kg	
	Taille	S-M	L-XXL
	Poids	2585g	2600g
	Largeur de la bande	45 mm	
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage	

Mesures	Taille	Jambes	Taille	Hauteur
	S-M	55-70cm	90-130cm	160-185cm
	L-XXL	55-85cm	100-155cm	175-200cm

Matériaux	Composant	Matériau
	Ruban	Polyester
	Fil	Polyamide
	Anneaux	Aluminium
	Boucles manuelles	Acier
	Boucles auto-ajustables	Acier

UTILISATIONS

Points d'attache						
	WIND BLUE 3	●	●	●	●	●

HARNESS

Produkt







Opis

- Grzbietowe i mostkowe kotwiczenie zabezpieczające przed upadkiem.
- Aluminiowa kotwica brzuszna do podwieszania.
- Tekstylne pierścienie naramienne do pionowej ewakuacji.
- Automatyczne klamry K-EASY wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości.
- Regulowana wysokość, paski w talii i nogawkach.
- Wyścielany pas pozycjonujący IRUPAD z paskami na plecy, ramiona i nogi Holetech.
- Dodanie dwóch trójkątnych uchwytów na haki.
- SYSTEM ANTYPOŚLIZGOWY - system zaciągania paska.
- Etykieta identyfikacyjna zabezpieczona ochraniaczem tekstylnym w celu zmniejszenia zużycia w przypadku otarć.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813 I EN 1497	
	Pojemność użytkowa	140 kg	
	Rozmiar	S-M	L-XXL
	Waga	2585g	2600g
	Szerokość taśmy	45 mm	
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania	

	Rozmiar	Noga	Talia	Wysokość
Środki	S-M	55-70 cm	90-130 cm	160-185cm
	L-XXL	55-85 cm	100-155cm	175-200 cm

	Komponent	Materiał
Materiały	Taśma	Poliester
	Wątek	Poliamid
	Pierścienie	Aluminium
	Ręczne klamry	Stal
	Samoregulujące się klamry	Stal

ZASTOSOWANIA

Punkty zaczepienia						
	WIND BLUE 3	●	●	●	●	●

HARNESS

Termék







Leírás

- Dorsalis és szegycsonti leeségátló rögzítés.
- Alumínium hasi rögzítés a felfüggesztési munkákhoz.
- Textil vállgyűrűk a függőleges evakuáláshoz.
- K-EASY automata csatok nagy szilárdságú acélból.
- Állítható magasságú, derék- és lábszárpántok.
- IRUPAD párnázott pozicionáló öv Holetech hát-, váll- és lábpántokkal.
- Két háromszög alakú horogtartó hozzáadása.
- ANTISLIP SYSTEM övfelhúzó rendszer.
- Az azonosító címke textilvédővel védett, hogy csökkentse a kopást és a kopás mértékét, ha kidörzsölődik.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813 I EN 1497	
	Használati kapacitás	140kg	
	Méret	S-M	L-XXL
	Súly	2585g	2600g
	A szalag szélessége	45mm	
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás	

Intézkedések	Méret	Láb	Derék	Magasság
	S-M	55-70cm	90-130cm	160-185cm
	L-XXL	55-85cm	100-155cm	175-200cm

Anyagok	Komponens	Anyag
	Szalag	Poliészter
	Szál	Poliamid
	Gyűrűk	Alumínium
	Kézi csatok	Acél
	Önbeálló csatok	Acél

HASZNÁLATOK

Csatlakozási pontok						
	WIND BLUE 3	●	●	●	●	●

HARNESS

Produs







Descriere

- Ancorare dorsală și sternală pentru oprirea căderii.
- Ancoră ventrală din aluminiu pentru lucrări de suspendare.
- Inele de umăr din material textil pentru evacuarea verticală.
- Catarame automate K-EASY fabricate din oțel de înaltă rezistență.
- Curele reglabile pentru înălțime, talie și picioare.
- Cureaua de poziționare IRUPAD căptușită cu tehnologie Holetech pe spate, umeri și bucle pentru picioare.
- Adăugarea a două suporturi triunghiulare pentru cârlige.
- SISTEM ANTISLIP Sistem de ridicare a curelei.
- Etichetă de identificare protejată cu un protector textil pentru a reduce uzura în caz de frecare.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea, starea și revizuirea produsului.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813 I EN 1497	
	Capacitatea de utilizare	140 kg	
	Dimensiuni	S-M	L-XXL
	Greutate	2585g	2600g
	Lățimea benzii	45mm	
	Viața la raft	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare	

Măsuri	Dimensiune	Picior	Talie	Înălțime
	S-M	55-70cm	90-130cm	160-185cm
	L-XXL	55-85cm	100-155cm	175-200cm

Materiale	Componenta	Material
	Bandă	Poliester
	Firul	Poliamidă
	Inele	Aluminiu
	Catarame manuale	Oțel
	Catarame cu reglare automată	Oțel

UTILIZĂRI

Puncte de acostare						
	WIND BLUE 3	●	●	●	●	●

HARNESS

Produkt







Beskrivning

- Dorsal och sternal fallskyddsförankring.
- Ventral förankring i aluminium för upphängningsarbete.
- Axelringar i textil för vertikal evakuering.
- K-EASY automatiska spännen tillverkade av höghållfast stål.
- Justerbar höjd, midja och benremmar.
- IRUPAD vadderat positioneringsbälte med Holetech rygg-, axel- och benremmar.
- Tillägg av två triangulära krokhållare.
- ANTISLIP SYSTEM bältesupptagningssystem.
- Identifieringsetikett skyddad med textilskydd för att minska slitage vid skavning.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813 I EN 1497	
	Kapacitet att använda	140 kg	
	Storlek	S-M	L-XXL
	Vikt	2585g	2600g
	Bandbredd	45 mm	
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring	

Åtgärder	Storlek	Ben	Midja	Höjd
	S-M	55-70 cm	90-130 cm	160-185 cm
	L-XXL	55-85 cm	100-155 cm	175-200 cm

Material	Komponent	Material
	Tejp	Polyester
	Tråd	Polyamid
	Ringar	Aluminium
	Manuella spännen	Stål
	Självjusterande spännen	Stål

ANVÄNDNING

Kopplingspunkter						
	WIND BLUE 3	●	●	●	●	●

HARNESS

Produkt







Beskrivelse

- Dorsal og sternal fallstoppforankring.
- Ventral forankring i aluminium for opphengsarbeid.
- Skulderringer i tekstil for vertikal evakuering.
- K-EASY automatiske spenner laget av høyfast stål.
- Justerbar høyde, midje og benstropper.
- IRUPAD polstret posisjoneringsbelte med Holetech rygg-, skulder- og benstropper.
- Tillegg av to trekantede krokholdere.
- ANTISLIP SYSTEM belteopptakssystem.
- Identifikasjonsetiketten er beskyttet med tekstilbeskyttelse for å redusere slitasje ved gnagsår.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813 I EN 1497	
	Kapasitet til bruk	140 kg	
	Størrelse	S-M	L-XXL
	Vekt	2585g	2600g
	Båndbredde	45 mm	
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring	

Tiltak	Størrelse	Ben	Midje	Høyde
	S-M	55-70 cm	90-130 cm	160-185 cm
	L-XXL	55-85 cm	100-155 cm	175-200 cm

Materialer	Komponent	Materiale
	Tape	Polyester
	Tråd	Polyamid
	Ringer	Aluminium
	Manuelle spenner	Stål
	Selvjusterende spenner	Stål

BRUKSOMRÅDER

Koblingspunkter						
	WIND BLUE 3	●	●	●	●	●

ĮSPĖJIMAS

Produktas







Aprašymas

- Nugaros ir krūtinės ląstos kritimo stabdymo įtvirtinimas.
- Aliuminio pilvo tvirtinimo įtaisas pakabos darbams.
- Tekstiliniai pečių žiedai vertikaliai evakuacijai.
- K-EASY automatinės sagtys pagamintos iš didelio atsparumo plieno.
- Reguliuojamo aukščio, juosmens ir kojų diržai.
- IRUPAD paminkštintas padėties nustatymo diržas su "Holetech" technologija ant nugaros, pečių ir kojų kilpų.
- Pridėti du trikampiai kabliukų laikikliai.
- ANTISLIP SISTEMA Diržo paėmimo sistema.
- Identifikavimo etiketė apsaugota tekstiline apsauga, kad mažiau nusidėvėtų, jei susiteptų.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813 I EN 1497	
	Pajėgumas naudoti	140 kg	
	Dydis	S-M	L-XXL
	Svoris	2585g	2600g
	Lentos plotis	45 mm	
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo	

	Dydis	Kojos	Juosmuo	Aukštis
Priemonės	S-M	55-70 cm	90-130 cm	160-185 cm
	L-XXL	55-85 cm	100-155 cm	175-200 cm

	Komponentas	Medžiaga
Medžiagos	Juosta	Poliesteris
	Sriegis	Poliamidas
	Žiedai	Aliuminis
	Rankinės sagtys	Plieno
	Savaime besireguliuojančios sagtys	Plieno

NAUDOJIMAS

Prikabinimo vietos						
	WIND BLUE 3	●	●	●	●	●

HARNESS

Продукт







Описание

- Гръбначно и стернално закрепване за предпазване от падане.
- Алуминиева коремна анкера за окачване.
- Текстилни раменни пръстени за вертикална евакуация.
- Автоматични катарами K-EASY, изработени от високоякостна стомана.
- Регулиране на височината, талията и каишките за краката.
- Подплатен колан за позициониране IRUPAD с колани за гърба, раменете и краката Holetech.
- Добавяне на два триъгълни държача за куки.
- ANTISLIP SYSTEM Система за поемане на колана.
- Идентификационният етикет е защитен с текстилен протектор, за да се намали износването в случай на протриване.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN361 I EN 358 I EN 813 I EN 1497	
	Капацитет за използване	140 кг	
	Размер	S-M	L-XXL
	Тегло	2585g	2600g
	Ширина на лентата	45 мм	
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение	

Мерки	Размер	Крака	Талия	Височина
	S-M	55-70 см	90-130 см	160-185 см
	L-XXL	55-85 см	100-155 см	175-200 см

Материали	Компонент	Материал
	Лента	Полиестер
	Нишка	Полиамид
	Пръстени	Алуминий
	Ръчни катарами	Стомана
	Саморегулиращи се катарами	Стомана

ИЗПОЛЗВАНИЯ

Точки за закачане						
	WIND BLUE 3	●	●	●	●	●

HARNESS

Produkt







Popis

- Chrbtové a hrudné ukotvenie na zastavenie pádu.
- Hliníkové brušné kotvenie na zavesenie.
- Textilné ramenné krúžky na vertikálnu evakuáciu.
- Automatické pracky K-EASY vyrobené z vysokopevnostnej ocele.
- Nastaviteľná výška, pás a popruhy na nohy.
- Polstrovaný polohovací pás IRUPAD s popruhmi Holetech na chrbát, ramená a nohy.
- Pridanie dvoch trojuholníkových držiakov hákov.
- ANTISLIP SYSTÉM Systém naberania pásu.
- Identifikačný štítok chránený textilným chráničom na zníženie opotrebovania v prípade odierania.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813 I EN 1497	
	Kapacita použitia	140 kg	
	Veľkosť	S-M	L-XXL
	Hmotnosť	2585g	2600g
	Šírka pásky	45 mm	
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania	

	Veľkosť	Noha	Pás	Výška
Opatrenia	S-M	55-70 cm	90-130 cm	160-185 cm
	L-XXL	55-85 cm	100-155 cm	175-200 cm

	Komponent	Materiál
Materiály	Páska	Polyester
	Vlákno	Polyamid
	Prstene	Hliník
	Ručné pracky	Oceľ
	Samonastavovacie pracky	Oceľ

POUŽITIE

Závesné body						
	WIND BLUE 3	●	●	●	●	●